

Principe

La Distribution KEOPS a été conçue et développée pour répondre au besoin des parcs d'expositions et des palais des congrès désirant bénéficier des principaux avantages de la Solution KEOPS tout en utilisant des coffrets électriques traditionnels.

Le principe de la Distribution KEOPS est de rendre à moindre coûts, vos coffrets électriques traditionnels, intelligents et communicants.

La Distribution KEOPS est particulièrement adaptée aux coffrets monophasés de petites puissances. Elle se compose d'un boîtier principal multi-sorties intelligent et communicant, relié au logiciel de supervision KEOPS Manager.

Chaque départ est paramétrable séparément, selon la commande du client (puissance, mode) et les horaires de mise sous tension du salon ou de l'événement. Chaque départ peut être piloté séparément : coupure si pas de commande, pas de paiement, surconsommation, etc.

Il peut être équipé des connecteurs de votre choix afin de permettre le raccordement de tous types de coffrets du marché (Schuko, Wieland, P17 CEE, etc.).

La Distribution KEOPS peut être indifféremment placée au sol, élinguée depuis le plafond ou intégrée dans une trappe technique.

La gamme KEOPS DISTRIBUTION

La Distribution KEOPS se décline en 4 versions alimentées en 32A et 10 versions alimentées en 63A et dispose de multiples solutions d'alimentation amont (bornes, P17, KCS, Maréchal, etc.).

Alim. 32A	Dep. 16A mono	Dep. 16A tri	Dep. 32A tri
DS321	6	-	-
DS322	3	1	-
DS323	-	2	-
DS320	-	-	1

Alim. 63A.	Dep 16A mono	Dep 16A tri	Dep 32A tri	Dep 63A tri
DS631	12	-	-	-
DS632	9	1	-	-
DS633	6	2	-	-
DS634	6	-	1	-
DS635	3	3	-	-
DS636	3	1	1	-
DS637	-	4	-	-
DS638	-	2	1	-
DS639	-	-	2	-
DS630	-	-	-	1

Exemple coffret DS321 : 6 départs mono 16A

